

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

EB

TEKLİF İSTEME FORMU

26/03/2025

İlan No : 2025-03-1245
İstem No : 79950
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | FLANŞ, DN 150, PN 16 | 4 | Adet | | | | | |
| 2 | FLANŞ, DN 125, PN 16 | 2 | Adet | | | | | |
| 3 | CİVATA, 5/8, 7CM | 110 | Adet | | | | | |
| 4 | SOMUN, 5/8 | 110 | Adet | | | | | |
| 5 | KALIN PUL, M16 | 220 | Adet | | | | | |
| 6 | CONTA, KLİNGRİK, DN 125 | 10 | Adet | | | | | |
| 7 | KAPLİN PRİZ KOLYE, 90X1/2" | 2 | Adet | | | | | |
| 8 | KELEPÇE, HORTUM İÇİN | 4 | Adet | | | | | |
| 9 | GAZ, SOĞUTUCU, R-410, 11.3KG | 1 | Adet | | | | | |
| 10 | BORU, SİYAH, 5" | 6 | Metre | | | | | |
| 11 | HORTUM EKİ, PLASTİK, 2" | 2 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SU TESİSAT MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

DN 150 düz flanş:

Standart PN 16 basınç sınıfına dayanıklı, iç çapı 170,5 mm, dış çapı 285 mm ve et kalınlığı 24 mm olmalıdır. Bir yüzeyi 3 mm kalınlığında ve 212 mm çapında conta alın yüzeyli olmalıdır.

DN 125 düz flanş:

Standart PN 16 basınç sınıfına dayanıklı, iç çapı 141,5 mm, dış çapı 250 mm ve et kalınlığı 22 mm olmalıdır. Bir yüzeyi 3 mm kalınlığında ve 188 mm çapında conta alın yüzeyli olmalıdır.

Civatalar :

5/8 dişli, Altı köşe başlı yarın diş civatalar en az 8.8 kalitede olmalıdır. L= 70 mm boyunda olmalıdır.

Somun 5/8:

DIN 934, ve ISO : 4032 standartlarında üretilmiş 5/8 altı köşe en az 8.8 kalite somunlar.

M16 Kalın Pul:

M16 geniş çaplı, kalın etli , çelik, daldırma galvanizli düz kalın pul. Dış çapı 40-45 mm, et kalınlığı en az 6 mm, M16 düz kalın pul en az 8.8 kalite olanların iş yerine teslimi.

Dn125 Klingrik conta:

Sıcak ve soğut su hattarında kullanılmak üzere. Hizmet ısı derecesi -30 °C / 150 °C arasında ve 16 bar basınçta kullanılabilir olmalıdır. Uygulama alanları akışkanlara, su buharına, ozona ve hava koşullarına direnci iyi olmalıdır. Dn125 ölçülerde ve t=3 mm kalınlıkta klingrik contaların iş yerine teslimi.

Priz Kolye 90x1/2" :

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş. 90x1/2" lük 1/2" çıkış ağzında metal yüzük bulunmalıdır.

Hortum Kelepçesi" :

Paslanmaz Çelik, Vida Sürümlü, Hortum Kelepçeleri, 44-64 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

410-A Soğutucu Gaz" :

Split tipi klimalarda kullanılacak 11,3 kg tüp halinde soğutucu gazlar.

Siyah Boru 5" :

Siyah demir boru düz uçlu 6 metre boyunda olmalıdır.

Hortum eki plastik 2" :

2" çelik spiralli hortumları birleştirmek için kullanılacak plastik 2" çapında hortum ekleri.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi