

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/06/2025

A7

İlan No : 2025-06-2141
İstem No : 80989
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Bilgi İşlem - Donanım (Bilgisayar Arızaları)
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, YAZICI, USB GİRİŞLİ, 1.5M	200	Adet					
2	KABLO, PATCH KABLOSU, CAT 6, 0.5MT	300	Adet					
3	KABLO, PATCH KABLOSU, CAT 6, 1MT	500	Adet					
4	KABLO, PATCH KABLOSU, CAT 6, 3MT	300	Adet					
5	KABLO, PATCH KABLOSU, CAT 6, 5MT	100	Adet					
6	KABLO, PATCH KABLOSU, CAT 6, 10MT	30	Adet					
7	MULTİMETRE	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,

8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PATCH KABLO 5 MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cat6 Patch kablolar ANSI/EIA/TIA 568, IEC 11801, EN 50173 standartlarını destekleyen, 23 AWG LSZH olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu 5 metre olmalıdır. Kablolar fabrikasyon iki uç tarafı RJ-45 uç montajlı olmalıdır.
3. Patch cordlar bu standartlara uygunluğu gösteren ETL, UL, 3P sertifikalarından en az birine sahip olacaktır.
4. Utp Patch kablo AWG 26 , beyaz veya gri renklerden biri olmalıdır.
5. Kablolar üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduğu standart, parti numarası, metraj bilgisi standartlara uygun olarak kablo üzerinde basılmış olmalıdır.
6. 1 Gigabit ethernet, analog telephony, isdn, v24 vb. gibi mevcut hizmetleri desteklemelidir.
7. Cihazın garanti süresi en az iki yıl olmalıdır.

PATCH KABLO 10 MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cat6 Patch kablolar ANSI/EIA/TIA 568, IEC 11801, EN 50173 standartlarını destekleyen, 23 AWG LSZH olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu 10 metre olmalıdır. Kablolar fabrikasyon iki uç tarafı RJ-45 uç montajlı olmalıdır.
3. Patch cordlar bu standartlara uygunluğu gösteren ETL, UL, 3P sertifikalarından en az birine sahip olacaktır.
4. Utp Patch kablo AWG 26 , beyaz veya gri renklerden biri olmalıdır.
5. Kablolar üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduğu standart, parti numarası, metraj bilgisi standartlara uygun olarak kablo üzerinde basılmış olmalıdır.
6. 1 Gigabit ethernet, analog telephony, isdn, v24 vb. gibi mevcut hizmetleri desteklemelidir.
7. Cihazın garanti süresi en az iki yıl olmalıdır.


Nihat AYDOĞAN
Tekniker



Yusuf Turhan TEKİN
Mühendis

PATCH KABLO 1 MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cat6 Patch kablolar ANSI/EIA/TIA 568, IEC 11801, EN 50173 standartlarını destekleyen, 23 AWG LSZH olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu 1 metre olmalıdır. Kablolar fabrikasyon iki uç tarafı RJ-45 uç montajlı olmalıdır.
3. Patch cordlar bu standartlara uygunluğu gösteren ETL, UL, 3P sertifikalarından en az birine sahip olacaktır.
4. Utp Patch kablo AWG 26 , beyaz veya gri renklerden biri olmalıdır.
5. Kablolar üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduğu standart, parti numarası, metraj bilgisi standartlara uygun olarak kablo üzerinde basılmış olmalıdır.
6. 1 Gigabit ethernet, analog telephony, isdn, v24 vb. gibi mevcut hizmetleri desteklemelidir.
7. Cihazın garanti süresi en az iki yıl olmalıdır.

PATCH KABLO 3 MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cat6 Patch kablolar ANSI/EIA/TIA 568, IEC 11801, EN 50173 standartlarını destekleyen, 23 AWG LSZH olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu 3 metre olmalıdır. Kablolar fabrikasyon iki uç tarafı RJ-45 uç montajlı olmalıdır.
3. Patch cordlar bu standartlara uygunluğu gösteren ETL, UL, 3P sertifikalarından en az birine sahip olacaktır.
4. Utp Patch kablo AWG 26 , beyaz veya gri renklerden biri olmalıdır.
5. Kablolar üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduğu standart, parti numarası, metraj bilgisi standartlara uygun olarak kablo üzerinde basılmış olmalıdır.
6. 1 Gigabit ethernet, analog telephony, isdn, v24 vb. gibi mevcut hizmetleri desteklemelidir.
7. Cihazın garanti süresi en az iki yıl olmalıdır.


Nihat AYDOĞAN
Tekniker


Yusuf Furhan TEKİN
Mühendis


USB YAZICI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo uzunluğu belirtilen uzunlukta (1,5 metre) olmalıdır.
2. Usb a ve Usb b soket uçları olmalıdır.
3. Kablo şeffaf ve kablosunun iletkeni %100 bakır olmalıdır.
4. İçerisindeki blendaj sargı görünmelidir.
5. Usb 2.0 ve 3.0(480 Mbps) uyumluluğu olmalıdır.
6. Cihazın garanti süresi en az iki yıl olmalıdır.

PATCH KABLO 0.5 MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cat6 Patch kablolar ANSI/EIA/TIA 568, IEC 11801, EN 50173 standartlarını destekleyen, 23 AWG LSZH olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu 0.5 metre olmalıdır. Kablolar fabrikasyon iki uç tarafı RJ-45 uç montajlı olmalıdır.
3. Patch cordlar bu standartlara uygunluğu gösteren ETL, UL, 3P sertifikalarından en az birine sahip olacaktır.
4. Utp Patch kablo AWG 26, beyaz veya gri renklerden biri olmalıdır.
5. Kablolar üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduğu standart, parti numarası, metraj bilgisi standartlara uygun olarak kablo üzerinde basılmış olmalıdır.
6. 1 Gigabit ethernet, analog telephony, isdn, v24 vb. gibi mevcut hizmetleri desteklemelidir.
7. Cihazın garanti süresi en az iki yıl olmalıdır.


Mehmet AYDOĞAN
Tekniker


Yusuf Turhan TEKİN
Mühendis

DİJİTAL MULTİMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz True RMS özellikli olmalıdır
2. Cihaz en az 6000 sayım dijital ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihazın AC ve DC gerilim aralığı en az 600V olmalıdır.
4. Cihaz AC akımı en az 20A e kadar ölçebilmelidir.
5. Örnekleme hızı 3 kez /saniye olmalıdır.
6. Ac gerilim frekans yanıtı 45 Hz ~ 400 Hz olmalıdır.
7. ACV LPF 600V $\pm$ (% 2 + 5)
8. LCD boyutu 58mm x 42mm olmalıdır.
9. Cihazda DC akım için μ A ölçüm seviyesi olmalıdır.
10. Cihaz en az 60Mohm a kadar direnç ölçebilmelidir.
11. Cihaz en az 100mF a kadar kapasite ölçebilmelidir.
12. Cihazda en az +400°C ye kadar sıcaklık ölçümü olmalıdır.
13. Cihazda data hold modu olmalıdır.
14. Cihazda otomatik kapanma özelliği olmalıdır.
15. Cihazda otomatik kademe özelliği olmalıdır.
16. Cihaz en az Frekans (Hz) 10Hz ~ 1MHz $\pm$ (% 0.1 + 4)
17. Cihaz diyot ve led testi yapabilmelidir.
18. Cihaz en az IEC 1010-1: CAT I 1000 V, CAT II 600 V güvenlik sınıfına sahip olmalıdır.
19. Cihazda darbe emici kılıf olmalıdır.
20. Cihazla birlikte kullanım kılavuzu, pil, termokupl ve ölçüm problemleri verilmelidir.
21. Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.


Nihat AYDOĞAN
Tekniker


Yusuf Turhan TEKİN
Mühendis